



## **ACMOS® 81 – 400 WE**

**Tapadásgátló furnérozáshoz.**

**Megakadályozza az enyvek és ragasztók letapadását**

---

### **ALAPANYAG:**

Az **Acmos® 81-400 WE** gyártásánál olyan anyagokat – amelyek a veszélyes anyag rendelet szerint mérgező, vagy rákkeltő hatásúak – nem alkalmazunk.

### **TULAJDONSÁGOK:**

Az **Acmos® 81-400 WE** hígfolyós, nagyon hő- és hideg stabil tapadás gátló. Nem tartalmaz, sem szilikonokat, sem fluorszénhidrogén hajtógázt. Ezt az emulgált tapadásgátlót könnyen lehet felhordani szórópisztollyal, vagy ronggyal a forró préslapokra.

### **ALKALMAZÁS:**

Felhasználás előtt a dobozt alaposan fel kell rázni. Ideális a szórás alkalmazása a nehezen hozzáférhető felületeken is. A védendő felületre vékonyan kell szórni. A mindenkori műszakkezdéskor, a hideg préslapokra felszórni, majd a préslapokat összezárva, azokat, jól felmelegíteni – hogy a tapadásgátló hatás intenzívebb legyen. Az így kezelt felületeken – legalább – fél műszakon keresztül megakadályozza a ragasztók letapadását. (Nagyon erős ragasztókicsorgás esetén, a tapadásgátlót, többször kell felhordani!)

Egyaránt alkalmas műgyanták és diszperziós ragasztók letapadásának megakadályozására.

### **Csomagolás:**

Egy utas, 5-, 20-os kannákban és 180 kg-os hordóban.

### **Tárolás:**

Tárolhatóság: 18 hónap

További információk a Biztonsági Adatlapból nyerhetők.  
Műszaki szolgálatunk minden időben szívesen áll rendelkezésükre.