

	<h2>LAPSZABÁSZATI TERMÉK MŰSZAKI ADATLAP</h2> <p>Azonosító: CsMA-02</p>
---	---

Termék leírása:

Papírlaminált faforgácslap: E1 minőségű, két oldalon műgyanta papírlaminátummal bevont faforgácslap. 12 – 19 mm vastagságban.

Munkalap: Postforming eljárással készült egy oldalon HPL laminátummal, hátoldalon ellenhúzó papírral bevont egy vagy két élen lekerekített 28 ill. 38 mm vastag faforgácslap.

Papírlaminált hátfal: HDF farostlemez műgyanta papírlaminátum bevonattal, 3 mm vastagságban.

Műszaki adatok:

Lamináltlap : 12 – 19 mm vastagságú, méretreszabott alkatrészek, éllezárva, vagy élzárás nélkül.

Munkalap : 28 ill. 38 mm vastagságú, méretreszabott alkatrészek.

Hátfal : 3 mm vastagságú, méretreszabott alkatrészek.

Minőségi követelmények:

A szabott laminált bútoralkatrészek mindkét felületén előforduló, szemrevételezéssel megállapítható küllemi hibák megengedett mértékét az 1. táblázat, az egyéb tulajdonságokat, jellemzőket a 2. táblázat tartalmazza.

1. táblázat

Küllemi hiba	Megengedett mérték
Felületi karcolás	Nincs megengedve
Élcsorbulás, laminátum hiány, lamináltréteg leválás	Nincs megengedve
Felületi repedés	Nincs megengedve
Benyomódás, kidudorodás	Nincs megengedve
Foltosodás, felhősödés	Nincs megengedve
Hullámos felület	Nincs megengedve

2. táblázat

Tulajdonság, jellemzők	Vizsgálati módszer	Követelmény
Az alkatrészek megengedett legnagyobb méret- és alaktűrése	MSZ EN 324-1 MSZ EN 324-2	Hosszúság, szélesség +0 / -1 mm Derékszögűség : 1 mm/m
Nedvességtartalom	MSZ EN 322	5 % - 13 %
Formaldehid kibocsátás (Gm)	MSZ EN 717-2	< 3,5 mg / m ² h
Keményység (ceruzakeménység)	MSZ 13336/13	9 H
Vegyszerállóság (óra)	MSZ 13336/13	5,0 óra nincs elváltozás
Hőállósági fokozat (cigaretta próba)	MSZ 13336/13	Elváltozás nincs megengedve

Felhasználási terület:

Lakószobák bútoraihoz, konyhabútorokhoz, fürdőszoba bútoraihoz, irodabútorokhoz, üzletberendezésekhez.

Csomagolás, szállítás:

Raklapon vagy alátétlapon, egymásra rakva, ügyelve a vágott élek épségére. Az alkatrészeket egymáson csúsztatni TILOS !

Tárolás:

Fedett, időjárástól védett helyen tárolható! Nedvesség ellen a terméket védeni kell!

Tisztítás:

A felület tisztítása enyhén mosószeres vízzel és puha ruhával végezhető el. A felületek tisztítására maró anyag, vagy por alakú tisztítószereket használni nem szabad.