

	<h2>LAPSZABÁSZATI TERMÉK MŰSZAKI ADATLAP</h2> <p>Azonosító: CsMA-11</p>
---	---

Termék leírása:

MDF lapanyagból előállított egyenes, sarok, íves, vagy hullámos alakú elszívókürtök, különböző típusu párkány illetve diszítőelemekkel ellátva.

Felületük általában festett, a diszítőelemek készülhetnek, felületkezelt tömörfából, vagy termoplasztikus fóliával bevont MDF profillécből.

Műszaki adatok:

A hordozóanyag az egyenes és a sarok kürtőnél 18 mm vtg. MDF lap, az íves és hullámos kürtőnél 4 mm vtg. MDF lemezből összeragasztott elemek.

A faanyagok tulajdonságai megfelelnek az MSZ 17301-2/1988 szabvány előírásainak.

A lemezanyagok tulajdonságai megfelelnek az MSZ 6793/3-84, MSZ 08-0590-1989 szabvány előírásainak.

Minőségi követelmények:

Az egyenes, és idompréselt elemek felületein előforduló szemrevételezéssel megállapítható küllemi hibák megengedett mértékét, az 1. táblázat, az egyéb tulajdonságokat jellemzőket, a 2. táblázat tartalmazza.

1. táblázat

Küllemi hiba	Felület	Belső oldal
Felületi karcolás	Nincs megengedve	Megengedett
Bevonóanyag réteget átütő karcolás	Nincs megengedve	Nincs megengedve
Felületi repedés	Nincs megengedve	Nincs megengedve
Benyomódás, kidudorodás	Megengedett, 2 db max. 1x1 mm	Megengedett
Megmunkálási nyomok	Nincs megengedve	Megengedett
Felületkezelés hibái	Nincs megengedve	Megengedett

2. táblázat

Tulajdonság, jellemzők	Vizsgálati módszer	Követelmény
A fő befoglaló méretek mérettűrése	MSZ 8339-87	$\pm 3,0$ mm
Vegy hatásokkal szembeni ellenálló képesség	MSZ 9924	„K” közepes
Hőállósági fokozat	MSZ 9926	„K” közepes
Mechanikai igénybevételekkel szembeni ellenálló képesség	MSZ 9928	„E” különleges

Felhasználási terület:

Mindazon felhasználási területeken alkalmazhatók, ahol a konyhai tűzhelyek fölött beépíthető párael-szívók kerülnek felszerelésre.

Csomagolás, szállítás:

Egyedi csomagolási mód (hullámpapír, élvédők), esetenként forgácslap dobozba.

A szállítás raklapon vagy alátétlapon, egymásra rakni TILOS!

Tárolás:

Fedett, időjárástól védett helyen tárolható!

Tisztítás:

A felület tisztítása enyhén mosószeres vízzel és puha ruhával végezhető el. A felületek tisztítására maró anyagot, vagy por alakú tisztítószereket használni nem szabad.